



VERPLAATSBARE CONTAINER

VOOR HET VULLEN VAN ZAKKEN VAN 20 TOT 50 KG.

- * Capaciteit 25 tot 40 ton/m³ per uur.
- * In twee 3 meter containers.
- * Roestvaststalen weegschalen.
- * Duplex stijl weegschalen.



EMT heeft een 20 tot 50 kg opzak lijn ontwikkeld, die in 2 normaal stalen containers van 3 meter is geïntegreerd.

Het system bestaat uit 2 containers van 3 meter op elkaar. In de bovenste container zijn een roestvast stalen vultrechter en twee Duplex weegschalen geïnstalleerd om het product te wegen. De 2 weegschalen lossen het product direct in de zak via de vulmond. Deze zak wordt dan door een transportband afgevoerd. De container is van normaal staal maar alle product beroerende delen zoals de weegschalen, vultrechter en vulmond zijn gemaakt van roestvast staal # 304. De machine werkt met loadcellen en digitale weeg indicatoren. Voor het opzakken met deze machine zijn 2 personen nodig. Eén om de zakken te plaatsen en één om ze te sluiten en door de naaimachine te begeleiden. De container heeft aan twee kanten deuren om de lege zakken aan te voeren en de gevulde zakken af te voeren. De capaciteit is 25 ton per uur voor 25 kg zakken en 40 ton per uur voor 50 kg zakken.

Het assembleren van de container is eenvoudig. De containers moeten op elkaar geplaatst worden door een kraan of heftruck, de machine is 6150 mm hoog.

Deze opzaklijn kan worden verplaatst door een vrachtwagen, heftruck of schip naar iedere gewenste plek.

