



Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование Система пропитывания жидкостью

Тип емкости

Пластиковый бак системы для пропитывания жидкостью на 100 литров оборудован насосом и двигателем; включается в себя автоматическое реле времени и электрический пульт с форсунками, шлангами и трубой для пропитки. Система полностью интегрирована для автоматического дозирования внутри смесителей шихты.

Тип привода

Насос с электрическим приводом, мощность регулируется изменением скорости при помощи преобразователя частоты. Запуск и остановка насоса регулируется электронным пультом. Система впрыска встроена в наклонный смешивающий шнек. Трубы и форсунки изготовлены из нержавеющей стали. Насос втягивает жидкость для пропитывания из 200 литрового барабана.

Тип емкости



Тип привода



3 линейный распределитель

3-х поточный клапан из нержавеющей стали разделяет продукцию на две линии для загрузки малых мешков и одну для насыпи россыпью. Изготовлен из нержавеющей стали с пневматическим цилиндром из стекловолокна и нержавеющей валом.

2 линейный распределитель

2-х поточный клапан из нержавеющей стали разделяет продукт на два потока, движущихся в различных направлениях. Изготовлен из нержавеющей стали с пневматическим цилиндром из стекловолокна и нержавеющей валом.

