



VERPLAATSBARE CONTAINER

VOOR HET VULLEN VAN ZAKKEN VAN 25 TOT 50 KG.



CAPACITEIT:
45-50 TON VOOR 25 KG ZAKKEN
90-100 TON VOOR 50 KG ZAKKEN
PER UUR

- * In twee 6 meter containers.
- * 4 roestvaststalen weegschalen.
- * Accurate weging.
- * Verplaatsbaar op wielen.

Een dubbele zakkenvullijn die compleet geïntegreerd is in 2 normale 6 meter containers.

Het system bevat 2 afzonderlijke opzaklijnen die in twee containers op elkaar gestapeld zijn. In de containers zijn 4 Duples weegschalen geïnstalleerd om het product te wegen.

Twee vulmonden lossen het product direct in de zak. De zakken worden afgevoerd door twee transport banden. De container is gemaakt van normaal staal maar alle product beroerende delen zoals de weegschalen, vultrechter en vulmonden zijn gemaakt van roestvast staal # 304. De weging wordt gedaan door loadcellen en weegindicators. Voor het opzakken heeft iedere vullijn twee personen nodig. Twee om de zakken te plaatsen, om ze te sluiten en door de naaimachines te begeleiden.

De container heeft aan twee kanten deuren om de lege zakken aan te voeren en de gevulde zakken af te voeren. Het assembleren van de container is eenvoudig. De containers moeten op elkaar geplaatst worden door een kraan of heftruck, de machine is 6150 mm hoog. De afvoertransportbanden worden zo nodig, apart geladen in een derde container. Deze opzaklijn kan worden verplaatst door een vrachtwagen, heftruck of schip naar iedere gewenste plek.

